

壓力傳送器

SIEMENS

特點：

- 具有SIL2/SIL3認證
- 反應時間快速，流程優化
- 遠程安全處理，減少調試時間
- 可透過四個按鍵進行參數設定
- 堅固的材質，適用於惡劣的環境
- 驗證測試可使用長達15年，維護成本降低
- HMI螢幕顯示，圖形標示清晰，易於判斷
- 適用於化學，石油和天然氣以及發電廠等場合。



型號	SITRANS P320 for Pressure
測量範圍	250mbar/1000mbar/4000mbar/16bar/63bar/160bar/400bar/700bar可選
供應電源	10.5 ~ 45 V DC
訊號輸出	4 ~ 20mA
通訊輸出	HART 7 communication
精準度	±0.065%
螢幕顯示	4按鍵可供設定，可選擇有螢幕或沒有螢幕
製程接續	M20 x 1.5(M)、G1/2、1/2-14NPT(F)、1/2-14NPT(M)等可選
外殼材質	Die-cast aluminum 或 SS316L
接液部材質	SS316L or Alloy C276
環境溫度	-40 ~ 85 °C
製程溫度	-40 ~ 100 °C
電氣接孔	M20 x 1.5 或 1/2-14 NPT
防護等級	IP66 to IEC 60529 (可選購IP68)



路斯科技股份有限公司
LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD

水質、流量、液位監控系統

★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407

★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916

★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575