



HONDA 超音波流量計

特色:

- 量測距離範圍依感測器型式。
- 具傳輸介面RS485(MODBUS)。
- 大型背光LCD顯示幕，具多種顯示用途指示。
- 適用三角堰、四角堰、巴歇爾槽等渠道堰測量。
- 四組警報輸出，備有發光二極體指示警報狀態。
- 可顯示主機、感測器周圍溫度，具自動溫度補償。
- 超音波信號經由特殊頻譜DSP信號處理，增強信號的可靠性、避免外界雜訊干擾。



| 型 號 | HD-1200(日本HONDA) |
|--------|--|
| 偵測方式 | 超音波 |
| 測量範圍 | 0.3~20m(依據感測器型式) |
| 精確度 | 0.25% of F.S. |
| 解析度 | 1mm |
| 記憶體 | 具EEPROM參數及記錄數據功能 |
| 輸 出 | 1. 4-20mA DC 2. Relay output x 4(AC250V 5A) 3. RS-485 output (傳輸距離1200 M) 4. Pulse output for totalizer |
| 顯 示 | 1. 紀錄曲線 2. 超音波頻譜圖 3. 同時顯示瞬間流量、累積量、水頭高度、mA輸出、條狀圖、溫度、百分比% |
| 操作環境 | - 20~ + 70°C |
| 材 質 | ABS |
| 電 源 | AC100~240V±10% ; 50/60Hz |
| 主機防護等級 | IP66 |

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407

台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916

高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

超音波感測器(日本HONDA)

| 型 號 | TS40-5 | TS40T-5 |
|-------|---|---|
| 音波頻率 | 40kHz | 40kHz |
| 測量距離 | 0.3~20 M | 0.3~15 M |
| 發射角度 | 12°(Full angle) | 22°(Full angle) |
| 操作溫度 | - 20~ + 70°C | - 20~ + 70°C |
| 電 纜 | 5 M | 5 M |
| 外觀尺寸 | φ84×90mm | φ98×87mm |
| 結 構 | IP68 | IP68 |
| 材 質 | Epoxy/PP | PVDF |
| 實 體 圖 |  |  |



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407

台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916

高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575



HONDA 超音波液位計

特色:

- 量測距離範圍依感測器型式。
- 具傳輸介面RS485(MODBUS)。
- 大型背光LCD顯示幕，具多種顯示用途指示。
- 四組警報輸出，備有發光二極體指示警報狀態。
- 節省空間，可做一對二使用、或為液位差功能。
- 可顯示主機、感測器周圍溫度，具自動溫度補償。
- 適用一般水位計測量、化學藥品桶槽、河川水位測量。
- 超音波信號經由特殊頻譜DSP信號處理，增強信號的可靠性、避免外界雜訊干擾。



| | |
|--------|---|
| 型 號 | HD-1200(日本HONDA) |
| 偵測方式 | 超音波 |
| 測量範圍 | 0.3~20m(依據感測器型式) |
| 精確度 | 0.2% of F.S. |
| 解析度 | 1mm |
| 記憶體 | 具EEPROM參數及記錄數據功能 |
| 輸 出 | 1. 4-20mA DC 2. Relay output x 4(AC250V 5A) 3. RS-485 output (傳輸距離1200 M) |
| 顯 示 | 1. 紀錄曲線 2. 超音波頻譜圖 3. 同時顯示液位、mA輸出、條狀圖、溫度、百分比% |
| 操作環境 | - 20~ + 70°C |
| 材 質 | ABS |
| 電 源 | AC100~240V±10% ; 50/60Hz |
| 主機防護等級 | IP66 |

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL：02-2684-3991 FAX：02-2687-4407

台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL：04-2436-3647 FAX：04-2436-1916

高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL：07-331-5656 FAX：07-331-7575



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

超音波感測器(日本HONDA)

| 型 號 | TS40-5 | TS40T-5 |
|---------|---|---|
| 音 波 頻 率 | 40kHz | 40kHz |
| 測 量 距 離 | 0.3~20 M | 0.3~15 M |
| 發 射 角 度 | 12°(Full angle) | 22°(Full angle) |
| 操 作 溫 度 | - 20~ + 70°C | - 20~ + 70°C |
| 電 纜 | 5 M | 5 M |
| 外 觀 尺 寸 | φ84×90mm | φ98×87mm |
| 結 構 | IP68 | IP68 |
| 材 質 | Epoxy/PP | PVDF |
| 實 體 圖 |  |  |



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓
TEL：02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407
台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號
TEL：04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916
高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一
TEL：07-331-5656 FAX: 07-331-7575